

Série TR-TS

Freins à ressort pour service difficile



**CONSTRUITS ROBUSTES
POUR DES TRAVAUX EN
CONDITIONS SÉVÈRES**



**REVÊTEMENT
ÉPOXY
POUR UNE
MEILLEURE
PROTECTION**



MGM Brakes

Formulaire 5029FC

Freins à ressort modèles TR-TS



Composants à revêtement époxy pour une meilleure protection

Conçus pour des environnements de fonctionnement à service difficile, comprenant :

- Acides et liquides corrosifs
- Produits pétroliers
- Béton prêt - mélangé
- Produits chimiques industriels secs en vrac
- Bétail et volaille
- Sel
- Déchets toxiques
- Engrais
- Ramassages d'ordures

| Série | 3538 | 3528 | 3531 | 3532 | 3536 | 3526 | 3533 | 3523 | 3535 | 3527 | 3534 |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Modèle | TR2424LTS | TR2430LTS | TR3030TS | TR3036TS | TR3636TS | TR2430LTSHD | TR3030TSHD | TR2430LP3TS | TR3030LP3TS | TR2430LP3TSHD | TR3030LP3TSHD |
| Taille | 2424 | 2430 | 3030 | 3036 | 3636 | 2430 | 3030 | 2430 | 3030 | 2430 | 3030 |
| Course | 2.50" | 2.50" | 2.50" | 2.50" | 3.00" | 2.50" | 2.50" | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" |
| Combinaison # | 3538051 | 3528051 | 3531051 | 3532051 | 3536051 | 3526051 | 3533051 | 3523051 | 3535051 | 3527051 | 3534051 |
| # Piggyback | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| # Piggyback Plus Kit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wt. Combination (Lbs.) | 16.6 | 18.5 | 20.0 | 26.5 | 30.8 | 18.6 | 19.9 | 19.3 | 20.1 | 19.5 | 20.4 |
| Wt. Single (Lbs.) | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 18.3 | 20.2 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.7 |
| A | 8.52 | 9.04 | 9.04 | 9.86 | 11.13 | 9.04 | 9.04 | 10.19 | 9.99 | 10.19 | 9.99 |
| B | 6.36 | 6.91 | 6.66 | 7.52 | 8.38 | 6.91 | 6.66 | 7.81 | 7.61 | 7.81 | 7.61 |
| C | 7.38 | 7.38 | 8.31 | 8.31 | 9.25 | 7.38 | 8.31 | 7.38 | 8.32 | 7.38 | 8.32 |
| D | 7.34 | 8.21 | 8.21 | 9.18 | 9.18 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |
| E | 4.75" | | | | | | | | | | |
| F | 5/8" - 11UNC | | | | | | | | | | |
| G | 5/8" - 18UNF | | | | | | | | | | |
| Entrée | 3/8" - NPTF | | | | | | | | | | |
| Minimum (en position bloquée) | 8.00" | | | | | | | | | | |

Remarque : Toutes les dimensions sont indiquées en pouces et sont sujettes à toute modification de conception.



- Chambre sans pression en acier renforcé de calibre 8
- Tête en acier lourd résistant aux impacts
- Revêtement époxy à l'intérieur et à l'extérieur
- Conception de tube à respiration externe
- « Écran de protection coulissants » interne

Disponibles chez:



Le chef de file en technologie de frein à ressort - à l'échelle mondiale



www.MGMBrakes.com
Une division d'Indian Head Industries, Inc.

Brevet n° 5 067 391 Formulaire n° 5029FC - Révision 5/2006 ©1996 Freins MGM
Tous droits réservés Imprimé aux E.-U.